



LUMEEELAMP STERILIZER DUAL 36F

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

NOWOCZESNE UNIWERSALNE URZĄDZENIE DO KOMPLEKSOWEJ STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI ZA POMOCĄ PROMIENIOWANIA UV-C. **NIE WYTWARZA OZONU.**



TRYB OTWARTY

KOMORA PROMIENNIKA OTWARTA

DEZYNFEKUJE PRZEDMIOTY I POWIERZCHNIE PODCZAS NIEOBECNOŚCI LUDZI, ZABIJA WIRUSY, BAKTERIE, PLEŚNIE ORAZ INNE DROBNOUSTROJE, NIEBEZPIECZNY DLA LUDZI I ZWIERZĄT PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU.

TRYB ZAMKNIĘTY

KOMORA PROMIENNIKA ZAMKNIĘTA

FILTRUJE I OCZYSZCZA POWIETRZE Z WIRUSÓW, BAKTERII, DROBNOUSTROJÓW, ZANIECZYSZCZEŃ I ZAPACHÓW PODCZAS OBECNOŚCI LUDZI, BEZPIECZNY DLA LUDZI I ZWIERZĄT PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU.

DWA BIEGI URZĄDZENIA FILTRUJĄCEGO:

- STANDARD/CICHY
- TURBO

Urządzenie wykonane ze stali pokrytej specjalną powłoką ochronną, odporną na działanie promieniowania UV-C, zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Wymieniając promiennik UV-C na klasyczną świetlówkę energooszczędną PL-L, możemy zamienić urządzenie dezynfekujące w designerską lampę oświetleniową.

PRZEZNACZENIE

Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, restauracje, kawiarnie, hotele, urzędy, poczekalnie, przedszkola, stołówki, apteki, piekarnie, korytarze, sale konferencyjne i szkoleniowe, domy prywatne, wszelkie miejsca przeznaczone na skupiska ludzi.



LUMEEELAMP STERILIZER DUAL 36F

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA: **230 V/50 Hz**
POBÓR MOCY: **48 VA**
DEZYNFEKOWANA POWIERZCHNIA: **15-20 m²**
DEZYNFEKOWANA KUBATURA: **35-50 m³**
ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA: **promiennik UVC PL-L 36W/4P, 2G11**
PROMIENIOWANIE UV-C: **długość fali – 254 nm**
NATĘŻENIE PROMIENIOWANIA UV-C W ODLEGŁOŚCI 1 M: **1,4 W/m²**
TRWAŁOŚĆ PROMIENNIKA: **8000 h**
WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA: **106 m³/h**
WYDAJNOŚĆ UŻYTKOWA URZĄDZENIA:
tryb standardowy/cichy – 39 m³/h
tryb turbo – 68 m³/h
POZIOM HAŁASU:
tryb standardowy/cichy – 33 dB
tryb turbo – 46 dB
FILTR: **przeciwpyłowy z węglem aktywnym**
KLASA ZABEZPIECZENIA PPOR.: **klasa I**
TYP OBUDOWY: **IP 20**
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO: **2 m**
ZAŁĄCZANIE: **włącznik**
WYMIARY URZĄDZENIA: **790 x 120 x 120 mm,**
średnica podstawy – 250 mm
MASA: **7,5 kg**
PATENT NR: **P.434995**



UWAGA:

Lumeelamp – Sterilizer Dual 36F wykorzystuje niebezpieczne promieniowanie UV-C, ale jest w 100% bezpieczny podczas prawidłowego użytkowania urządzenia.



ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU DODATKOWEGO
STATYWU PODWYŻSZAJĄCEGO URZĄDZENIE O 70 cm

WYMIARY: **700 x 120 x 120 mm,**
średnica podstawy – 450mm
MASA: **8,5 kg**



WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA DYREKTYWY
UE 93/42/EEC Klasy I, Reg. 12



www.lumeelamp.com